

ГОСТ 3.1120-83

Группа Т53

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**UNIFIED SYSTEM OF TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION. GENERAL RULES FOR PRESENTATION OF
LABOUR SAFETY REQUIREMENTS IN TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION**

МКС 01.110
13.100
ОКСТУ 0003

Дата введения 1985-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1983 г. N 6351 дата введения установлена с 01.01.85

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2012 г.

Настоящий стандарт устанавливает общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации в соответствии с [ГОСТ 12.3.002-75](#).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования безопасности труда (далее - требования безопасности) должны быть учтены в технологических документах (далее - документах) или комплексах документов технологического процесса (операции) изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий), включая контроль, испытания и перемещения.

1.2. Требования безопасности должны быть учтены при составлении технического задания (ТЗ) на разработку комплекта (комплектов) технологической документации на изготовление или ремонт изделий (составных частей изделий), если разработка ТЗ предусмотрена порядком, установленным в отрасли или в организации (на предприятии), и разработке карт заказов на проектирование и изготовление технологической оснастки.

1.3. Требования безопасности отражаются в следующих основных документах по [ГОСТ 3.1102-81](#)*:

* С 1 января 2012 г. действует [ГОСТ 3.1102-2011](#) (здесь и далее).

маршрутная карта (МК);

карта технологического процесса (КТП);

карта типового (группового) технологического процесса (КТТП);

операционная карта (ОК);

карта типовой (групповой) операции (КТО);

ведомость операций (ВОП);

карта эскизов (КЭ);

технологическая инструкция (ТИ);

ведомость оснастки (ВО);

комплекточная карта (КК).

1.4. Полноту отражения требований безопасности в документах устанавливает их разработчик с учетом особенностей выполнения технологического процесса (операции), норм и требований стандартов ССБТ, санитарных норм и правил, других нормативных и нормативно-технических документов, в которых изложены требования безопасности труда, утвержденных в установленном порядке.

Конкретное изложение требований безопасности в документах зависит от вида опасных и вредных производственных факторов и характера их воздействия на работающих, возможности возникновения пожара и взрыва при выполнении технологического процесса (операции), от применяемых материалов, средств технологического оснащения и действий, выполняемых исполнителями.

1.5. Порядок разработки, согласования и утверждения документов (комплектов документов) технологического процесса (операции), содержащих требования безопасности, устанавливается на отраслевом уровне или предприятием (организацией).

Технологические документы подлежат утверждению после проверки наличия отражения в них требований безопасности в соответствии с [ГОСТ 3.1116-79*](#).

* С 1 января 2012 г. действует [ГОСТ 3.1116-2011](#) (здесь и далее).

2. ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Требования безопасности излагают в МК, КТП, КТПП, ОК, КТО, ВОП перед описанием операций или в ТИ, в случае ее разработки.

При разработке ТИ требования безопасности излагают в ТИ, а в соответствующих документах вместо изложения этих требований делается ссылка на обозначение ТИ.

2.2. Требования безопасности в МК, КТП, КТПП, ОК, КТО, ВОП, ТИ, КК следует отражать с применением ссылок на обозначение действующих на данном предприятии (в организации) инструкций по охране труда (ИОТ), соответствующих требованиям стандартов ССБТ, санитарных норм и правил, других нормативных и нормативно-технических документов по безопасности труда.

Допускается текстовое изложение требований безопасности в указанных документах. Необходимость текстового изложения требований безопасности определяет разработчик документов.

2.3. В МК, КТП, КТПП, ОК, КТО, ВОП следует указывать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки и др.) или обозначения (номера) комплектов средств индивидуальной защиты, в соответствии с порядком, установленным в отрасли или на предприятии (в организации), средства коллективной защиты работающих, используемые непосредственно на рабочих местах (ограждения, защитные экраны, вентиляционные устройства и др.), а также средства технологического оснащения, обеспечивающие безопасность труда (пинцеты и щипцы для удаления деталей из зоны обработки, крючки для отвода и удаления стружки и др.), которые не являются составной частью используемого оборудования или технологической оснастки, но применяются совместно с этими средствами технологического оснащения, если они не указаны конкретно в ИОТ.

В технологической документации не указывают средства коллективной защиты, не предназначенные для использования непосредственно на рабочих местах при выполнении данного технологического процесса (операции), например общецеховые системы теплозащиты, вентиляции.

2.4. Запись кодов (обозначений) средств защиты и их наименований следует выполнять в соответствующих графах (строках), предназначенных для указания технологической оснастки, после указания кодов (обозначений), наименований технологической оснастки.

2.5. Установка и снятие с оборудования заготовок, деталей, сборочных единиц и технологической оснастки, масса

которых превышает установленные нормы поднятия тяжестей вручную, должны быть описаны в отдельных переходах или операциях или в ТИ, с указанием применяемых средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных работ.

При необходимости дается ссылка на типовую схему строповки или приводится схема строповки в КЭ или на поле для эскиза соответствующих документов, в которых описан данный технологический процесс (операция). Допускается схему строповки приводить в ТИ.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. В ТЗ на разработку комплекта (комплектов) технологической документации на изготовление или ремонт изделий (составных частей изделий) следует включать раздел "Требования безопасности".

В разделе "Требования безопасности" следует приводить конкретные требования по обеспечению безопасности при выполнении технологического процесса, на который разрабатывается технологическая документация по данному ТЗ, или ссылки на соответствующие стандарты ССБТ, санитарные нормы и правила и другие нормативные и нормативно-технические документы, содержащие такие требования.

3.2. При разработке карт заказов на проектирование и изготовление технологической оснастки следует указывать следующие данные:

базирование и крепление заготовок (деталей, сборочных единиц);

средства защиты, которые необходимо предусмотреть во вновь проектируемой оснастке.

Допускается не приводить данные по безопасности, если к карте заказов прилагаются оригиналы или копии документов, в которых эти сведения изложены, а также в случаях, когда в проектируемой технологической оснастке специальных мер безопасности предусматривать не требуется.

3.3. В МК, КТП, КТТП, ВОП ссылку на обозначение применяемых ИОТ следует приводить с привязкой к каждой конкретной операции.

Ссылку на обозначение ИОТ приводят после обозначения применяемых технологических документов в графе "Обозначение документа", а при ее отсутствии в графе "Наименование и содержание операции" на строке, следующей за наименованием операции.

3.4. В МК, КТП, КТТП, ВОП допускается общая ссылка на обозначение ИОТ для группы однотипных операций, выполняемых на одном и том же или однотипном оборудовании, при условии наличия такой ссылки на каждом листе этих документов для операций, описываемых на данном листе, например, "ИОТ N 44 (для опер. NN 010, 020, 025)".

Общую ссылку следует приводить в графе "Особые указания" или на отдельной строке документа, перед первой описываемой на данном листе операцией. Данную ссылку допускается приводить в графе 23 блока Б5 основной надписи по [ГОСТ 3.1103-82](#).

Конкретный порядок приведения общей ссылки на обозначение ИОТ устанавливается на отраслевом уровне или предприятием (организацией).

3.5. При необходимости текстового изложения требований безопасности в МК, КТП, КТТП, ОК, КТО, ВОП его следует помещать перед описанием содержания операции (перехода) на отдельных строках по всей длине строк документа.

3.6. В ОК и КТО ссылку на обозначение ИОТ следует приводить в графе, предназначенной для обозначения ИОТ или для обозначения применяемых документов, а при ее отсутствии - в графе "Особые указания" или на первой отдельной строке перед описанием переходов после обозначения применяемых технологических документов. Данную ссылку допускается приводить в графе 23 блока Б5 основной надписи по [ГОСТ 3.1103-82](#).

Примечание. В целях исключения дублирования информации при указании обозначения ИОТ и (или) при текстовом изложении требований безопасности в ОК или КТО соответствующую информацию в МК, КТП, КТТП для операций, описанных в ОК или КТО, вносить не следует.

3.7. В КЭ выполняют, при необходимости, дополнительные пояснения к требованиям безопасности, изложенным в текстовых документах (или документах, текст которых разбит на графы), в виде графических иллюстраций или таблиц, например:

эскиза детали (сборочной единицы) с указанием условных обозначений опор, зажимов и установочных устройств по [ГОСТ 3.1107-81](#);

схемы строповки грузов;

схемы раскроя листового материала (полосы);

схемы укладки грузов на транспортные средства и при штабелировании;

схемы расстановки рабочих при групповой (бригадной) работе по перемещению грузов и т.д.

Текстовые пояснения к графическим иллюстрациям и таблицам приводятся, при необходимости, в КЭ после этих графических иллюстраций и таблиц.

Примечания:

1. Вместо КЭ для дополнительных пояснений допускается использовать поле для эскиза соответствующих документов, на которых описан технологический процесс.

2. Вместо КЭ графические иллюстрации и таблицы допускается приводить в ТИ.

3. В случае, если на схеме строповки в КЭ или ТИ указан код (обозначение) стропов, то в соответствующих документах, на которых описан технологический процесс (операция) по перемещению грузов, код (обозначение) стропов допускается не указывать при условии внесения данной информации в ВО.

3.8. В ТИ требования безопасности следует приводить перед описанием работы, подлежащей выполнению, в виде ссылок на соответствующие ИОТ или в виде текстового изложения этих требований.

Требования безопасности в ТИ могут быть изложены в отдельном разделе.

3.8.1. При указании в ТИ кодов (обозначений), наименований средств индивидуальной защиты, в МК, КТП, КТПП, ОК, КТО, ВОП коды (обозначения), наименования данных средств защиты допускается не указывать.

Вместо кодов (обозначений), наименований средств индивидуальной защиты допускается в ТИ указывать обозначения (номера) комплектов средств индивидуальной защиты, в соответствии с порядком, установленным в отрасли или на предприятии (в организации).

3.9. В ВО указывают коды (обозначения), наименования технологической оснастки, обеспечивающей выполнение требований безопасности и средства защиты, в том числе средства индивидуальной защиты работающих.

Коды (обозначения) средств защиты указывают после перечисления кодов (обозначений) технологической оснастки, применяемой при выполнении данной операции.

Допускается в ВО не указывать средства индивидуальной защиты.

3.10. В КК указывают требования безопасности, предъявляемые к комплектующим деталям, сборочным единицам и материалам, если они являются источниками опасных или вредных производственных факторов.

Данные требования указывают на первых строках документа по всей длине строки, перед записью данных о комплектующих деталях, сборочных единицах и материалах.

Примечание. Вместо КК требования безопасности, предъявляемые к комплектующим деталям, сборочным единицам и материалам, допускается указывать в ТИ.

3.11. Примеры отражения требований безопасности в МК и ОК приведены в приложении*.

* Упомянутый в приложении [ГОСТ 2590-88](#) заменен на [ГОСТ 2590-2006](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ ОТРАЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 3.1118-82															Форма 1		
Диз.	Взам.	Подп.													3	1	
Разраб.	Васильев	Назм.	12.04.83	"Система"		АБВГ.ХХХХ.ХХХ		ХХХХХХ.ХХХХХХХХ		10101.06241							
Н.Контр.	Соколов	Сокол	13.04.83	ШТОК												0,	
Круг В22 ГОСТ 2590-71/45 ГОСТ 1050-74															ИОТ №31-82 для опер. №10, 015		
М01	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.Раск.	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры		КД	МЗ						
М02	ХХХХХХ.ХХХХ	155	0,288	1	0,360	0,80	ХХХХХХ.ХХХХ	Круг 22×125		1	0,336						
А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции			Обозначение документа									
Б	Код, наименование оборудования						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОМД	ЕН	ОП	КШТ	Т.п.з.	Т.шт.
А03	01	02	005	ХХХХ	Отрезная			20101.02237; ИОТ №23-82									
Б04	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ЗАБ41А						2	ХХХХХ	ХХХ	ХХХХ	1	1	1	100	1	0,24	0,58
О05	Отрезать заготовку L=125±0,5																
Т06	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ тиски; АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ пила; АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ шаблон; АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Защитный																
07	Экран																
08																	
А09	12	01	010	ХХХХ	Токарная			20140.02343									
Б10	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ 1К62						2	ХХХХХ	ХХХ	ХХХХ	1	1	1	100	1	0,46	1,54
О11	Точить поверхности с подрезкой торца, выдерживая размеры 20-0,23; 45-0,26; 40±0,2; 122±0,6																
Т12	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ резец подрезной; АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Скоба; ШЦ №250-005																
13																	
А14	12	01	—	015	ХХХХ Токарная			20140.02344									
Б15	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ 1К62						2	ХХХХХ	ХХХ	ХХХХ	1	1	1	100	1	0,52	1,44
О16	Точить поверхности с подрезкой торца, выдерживая D=22-0,28 и L=120-0,22																
МК																	

Пример оформления МК, в которой имеется общая ссылка на ИОТ для двух однотипных операций в графе "Особые указания".

ГОСТ 3.1118-82										Форма 2		
Дудл.	Взам.	Подп.										
Разраб.	Васильев	Ваш?	12.04.83	„Сигма“		АБВГ. XXXXXXXXXX		XXXXXX.XXXXXXXX		□. 10188. 012561		
Н.Контр.	Соколов	Созд.	13.04.83	Панель							A	
А			Цел. уз.	РМ	Опер.	Код.	Наименование операции		Обозначение документа			
Б			Код.	Наименование оборудования		СМ	Парф.	Р	УТ	КР	КВид	
К/М			Наименование детали, сд. единицы или материала		Обозначение, код		ВН	ВН	ВН	ВН	ВН	
А 01			10	01	-	005	XXXX. Подготовительная		□. 25188. 00133; ИОТ №11-82			
Б 02			АБВГ. XXXXXX. XXX		вытяжной шкаф		1	XXXXX XXX XXXX	1	1	20	
03			Внимание! Смесь компонентов производить в вытяжном шкафу при включенной									
04			вытяжной вентиляции.									
0 05			Приготовить клей									
06												
А 07			10	01	-	010	XXXX. Сборка		□. 30188. 00734; □. 25188. 00134; ИОТ №11-82; ИОТ №12-82			
Б 08			АБВГ. XXXXXX.XXX		монтажный стол		1	XXXXX XXX XXXX	1	1	20	
0 09			Склеить детали АБВГ. XXXXXX.XXX и АБВГ. XXXXXX. XXX и закрепить двумя винтами									
10			АБВГ. XXXXXX.XXX согласно чертежу									
Г 11			АБВГ. XXXXXX.XXX		кисточка; АБВГ. XXXXXX.XXX		отвертка					
12												
А 13			10	01	-	015	XXXX. Сушка		□. 25188. 00135; ИОТ №13-82			
Б 14			АБВГ. XXXXXX. XXX		сушильный шкаф		1	XXXXX XXX XXXX	1	1	20	
15			Сушку производить в сушильном шкафу при включенной вытяжной вентиляции.									
16												
МК												

Пример оформления МК, в которой приведена текстовая запись требований безопасности и в одной операции приведена ссылка на две ИОТ.

ГОСТ 3.1418-82										Форма 3		
Дудл.	Взам.	Подп.										
										□. 01140. 04132	1	1
Разраб.	Васильев	Ваш?	12.04.83	„Сигма“		АБВГ. XXXXXX. XXX		XXXXXX.XXXXXXXX		□. 60146. 01127		
Н.Контр.	Соколов	Созд.	13.04.83	Плита							14	02 - 015
			Наименование операции		Материал		Твердость	ВБ	МД	Профиль и размеры		
			Фрезерная		30ХГСА		-	166	22,550	Полодка 300×130×55		
			Оборудование, устройства ЧПУ		Обозначение программ		То	Тв	Тлз	Тшт	СМЖ	
			БР11Ф3		XXXX. XXXX		9,17	3,82	4,12	13,55	Эмульсия	
			Р		Пл		Дилув	Л	Е	С	Т	
			01		□. 20146. 02171; □. 67146. 00452; ИОТ №17-82; ИОТ №36-82							
			0 02 1. Подвести от тали и установить на заготовку захваты со стропами.									
			Г 03		АБВГ. XXXXXX. XXX (2) захваты; АБВГ. XXXXXX. XXX (2) стропы.							
			0 04 2. Поднять заготовку и установить в приспособление.									
			Г 05		АБВГ. XXXXXX. XXX приспособление.							
			0 06 3. Закрепить заготовку в приспособлении, снять захваты с заготовки и отвести их.									
			0 07 4. Фрезеровать контур фланца, выдерживая размеры 1,2 и 3.									
			Г 08		АБВГ. XXXXXX.XXX		битулка; АБВГ. XXXXXX.XXX		фреза ВК8; ШЦ II - 250-0,05.			
			0 09 5. Подвести от тали и установить на деталь захваты со стропами.									
			0 10 6. Раскрепить деталь из приспособления, поднять ее и перенести на поддон.									
			Г 11		АБВГ. XXXXXX.XXX		поддон.					
			0 12		Снять захваты с детали.							
			13									
			МК Обработка деталей на металлорежущих станках с ЧПУ									

Примечание. С 01.07.87 действует [ГОСТ 3.1404-86](#).

Пример оформления ОК, когда масса заготовки превышает допустимые нормы поднятия тяжестей вручную.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Единая система технологической
документации: Сб. ГОСТов. -
М.: Стандартинформ, 2012